



МЕРНИ ОРМАРИ

Раде Кончар-ТЕП

■ СПЕЦИЈАЛНА ИЗВЕДБА НА МЕТАЛНИ МЕРНИ ОРМАРИ ЗА ДИРЕКТНИ МЕРНИ УРЕДИ НАДВОРЕШНА МОНТАЖА

Тип	Број за нарачка	Димензии (мм) Ширина Висина Длабина w h d	Мерни места			Монтажа
			Бр.на мер. места	Струја до 63А	Главен осигурач	
MROsp 1 F метал	701960667	480x600**x245	1	1	63А	на фундамент
MROsp 1 Z метал	701961667	480x600x245	1	1	63А	на зид
MROsp 1 St метал	701962667	480x600x245	1	1	63А	на столб
MROsp 2 F метал	701963667	480x1000**x245	2	2	63А	на фундамент
MROsp 2 Z метал	701964667	480x1000x245	2	2	63А	на зид
MROsp 2 St метал	701965667	480x1000x245	2	2	63А	на столб
MROsp 4 F метал	701966667	700x1000**x245	4	4	100А	на фундамент
MROsp 4 Z метал	701967667	700x1000x245	4	4	100А	на зид
MROsp 4 St метал	701968667	700x1000x245	4	4	100А	на столб
MROsp 6 F метал	701969667	900x1100**x245	6	6	160А	на фундамент
MROsp 6 Z метал	701970667	900x1100x245	6	6	160А	на зид
MROsp 6 St метал	701971667	900x1100x245	6	6	160А	на столб
MROsp 9 F метал	701972667	900x1500**x245	9	9	200А	на фундамент
MROsp 9 Z метал	701973667	900x1500x245	9	9	200А	на зид
MROsp 9 St метал	701974667	900x1500x245	9	6	200А	на столб

**На висината на ормарот се додава висината на фундаментот над земја од 300мм, или вкупната висина на фундаментот од околу 880мм.

Специјалните мерни ормари се употребуваат во ниско напонските мрежи каде што се бара поголема механичка цврстина на ормарот, претежно на отворен простор како слободностоечки, поставени на фундамент, на зид и на столб.

Изработени се спрема стандард EN60439 и останати норми кои се однесуваат на овој тип на ормари. Мерните ормари се опремени со алармни уреди при отворена врата.

Материјал:

- Поцинкуван лим заштитен со електрокатодско фарбање со епоксидна боја отпорна на надворешни атмосферски влијанија, нијанса RAL7035, други нијанси на посебно барање. Степен на заштита IP43, согласно со стандард EN 60529.
- Полиестер со стаклени влакна, спорогоречки, самогасив, отпорен на атмосферски влијанија (UV), нијанса RAL 7035. Надворешната површина на ормарот може да биде рамна или ребраста-анти постер. Степен на заштита IP43, IK10, категорија на запалливост FH2-7mm.

Мерните ормари имаат две врати

- Надворешната врата е направена од поцинкуван лим или од полиестер, опремена со прозорчиња направени од прозирен цврст материјал, UV отпорен, за контрола на секое броило поединечно. Заклучување на вратата во три точки.
- Внатрешна врата достапна само за овластени лица за одржување, направена од поцинкуван лим, опремена со прозорчиња направени од прозирен цврст материјал, UV отпорен, за контрола на секое броило поединечно. Заклучување на вратата во три точки.

За ормарите монтирани на фундамент, зид, и столб, влез за сите кабли е од долната страна.

Ормарите се испорачуваат со комплетна опрема за прицврстување.



MROsp 4 Z метал