



■ МЕТАЛНИ МЕРНИ ОРМАРИ ЗА ДИРЕКТНИ МЕРНИ УРЕДИ - НАДВОРЕШНА МОНТАЖА

Тип	Број за нарачка	Димензии (мм) Ширина w Висина h Длабина d	Мерни места			Монтажа
			Бр.на мер. места	Струја до 63А	Главен осигурач	
MRO 1 F мини метал	701208667	275x600**x260	1	1	63А	на фундамент
MRO 1 Z мини метал	701209667	275x600x260	1	1	63А	на зид
MRO 1 St мини метал	701210667	275x600x260	1	1	63А	на столб
MRO 1 Vg метал	701211667	290x800x190	1	1	63А	во зид
MRO 2 F метал	701156667	480x750**x245	2	2	63А	на фундамент
MRO 2 Z метал	701150667	480x750x245	2	2	63А	на зид
MRO 2 Vg метал	701212667	460x800x190	2	2	63А	во зид
MRO 2 St метал	701146667	480x750x245	2	2	63А	на столб
MRO 3 F метал	701157667	680x750**x245	3	3	80А	на фундамент
MRO 3 Z метал	701151667	680x750x245	3	3	80А	на зид
MRO 3 Vg метал	701213667	660x800x190	3	3	80А	во зид
MRO 3 St метал	701147667	680x750x245	3	3	80А	на столб
MRO 4 F метал	701158667	480x1250**x245	4	4	100А	на фундамент
MRO 4 Z метал	701152667	480x1250x245	4	4	100А	на зид
MRO 4 Vg метал	701214667	860x800x190	4	4	100А	во зид
MRO 4 St метал	701148667	480x1250x245	4	4	100А	на столб
MRO 6 F метал	701159667	680x1250**x245	6	6	160А	на фундамент
MRO 6 Z метал	701153667	680x1250x245	6	6	160А	на зид
MRO 6 St метал	701193667	680x1250x245	6	6	160А	на столб
MRO 8 F метал	701160667	900x1250**x245	8	8	200А	на фундамент
MRO 8 Z метал	701154667	900x1250x245	8	8	200А	на зид
MRO 8 St метал	701194667	900x1250x245	8	8	200А	на столб

**На висината на ормарот се додава висината на фундаментот над земја од 300мм, или вкупната висина на фундаментот од околу 880мм.

Металните Мерно - разводни ормари се наменети за ниско напонските мрежи, претежно на отворен простор како слободностоечки, поставени на фундамент, на зид, во зид и на столб. Изработени се спрема стандард EN60439 и останати норми кои се однесуваат на овој тип на ормари. Материјал: поцинкуван лим заштитен со електростатско фарбање со епоксидна боја отпорна на надворешни атмосферски влијанија, нијанса RAL7035, други нијанси на посебно барање.

Степен на заштита IP43, согласно со стандард EN 60529.

Ормарите имаат една врата. На вратата е поставено прозорче за контрола на броилата за секое поединечно, и минијатурна вратичка за контрола на главните осигурувачи. За ормарите монтирани на фундамент, зид, и столб, влез за сите кабли е од долната страна, а за ормари монтирани во зид, влез за кабли има на горната и долната страна. Ормарите се испорачуваат со комплетна опрема за прицврстување.



MRO 1 F мини



МЕРНИ ОРМАРИ

■ МЕТАЛНИ МЕРНИ ОРМАРИ ЗА ДИРЕКТНИ МЕРНИ УРЕДИ - НАДВОРЕШНА МОНТАЖА



MRO 4 F метал

■ ПОЛИЕСТЕРСКИ МЕРНИ ОРМАРИ ЗА ДИРЕКТНИ МЕРНИ УРЕДИ - НАДВОРЕШНА МОНТАЖА



MRO 4 F полиестер