



## ■ ПОЛИЕСТЕРСКИ МЕРНИ ОРМАРИ ЗА ДИРЕКТНИ МЕРНИ УРЕДИ - НАДВОРЕШНА МОНТАЖА

Тип	Број за нарачка	Димензии (мм) Ширина Висина Длабина w h d			Мерни места			Монтажа
					Бр.на мер. места	Струја до 63А	Главен осигурач	
MRO 1 F мини поли.	701177667	264	620**	х245	1	1	63А	на фундамент
MRO 1 Z мини поли.	701178667	264	620	х245	1	1	63А	на зид
MRO 1 St мини поли.	701179667	264	620	х245	1	1	63А	на столб
MRO 1 Vg полиестер	701511667	274	815	х200	1	1	63А	во зид
MRO 2 F полиестер	701172667	530	820**	х245	2	2	63А	на фундамент
MRO 2 Z полиестер	701166667	530	820	х245	2	2	63А	на зид
MRO 2 Vg полиестер	701512667	538	815	х200	2	2	63А	во зид
MRO 2 St полиестер	701162667	530	820	х245	2	2	63А	на столб
MRO 3 F полиестер	701173667	660	820**	х245	3	3	80А	на фундамент
MRO 3 Z полиестер	701167667	660	820	х245	3	3	80А	на зид
MRO 3 Vg полиестер	701513667	669	815	х200	3	3	80А	во зид
MRO 3 St полиестер	701163667	660	820	х245	3	3	80А	на столб
MRO 4 F полиестер	701174667	530	1240**	х245	4	4	100А	на фундамент
MRO 4 Z полиестер	701168667	530	1240	х245	4	4	100А	на зид
MRO 4 Vg полиестер	701514667	804	815	х200	4	4	100А	во зид
MRO 4 St полиестер	701164667	530	1240	х245	4	4	100А	на столб
MRO 6 F полиестер	701175667	800	1240**	х245	6	6	160А	на фундамент
MRO 6 Z полиестер	701169667	800	1240	х245	6	6	160А	на зид
MRO 6 St полиестер	701197667	800	1240	х245	6	6	160А	на столб
MRO 8 F полиестер	701176667	1058	1440**	х245	8	8	200А	на фундамент
MRO 8 Z полиестер	701170667	1058	1440	х245	8	8	200А	на зид
MRO 8 St полиестер	701198667	1058	1440	х245	8	8	200А	на столб

\*\*На висината на ормарот се додава висината на фундаментот над земја од 300мм, или вкупната висина на фундаментот од околу 880мм.



MRO 1 Vg



Полиестерските Мерно - разводни ормари се наменети за ниско напонските мрежи, претежно на отворен простор како слободностоечки, поставени на фундамент, на зид, во зид и на столб. Изработени се спрема стандард EN60439 и останати норми кои се однесуваат на овој тип на ормари.

Материјал: Полиестер со стаклени влакна, спорогоречки, самогасив, отпорен на атмосферски влијанија (UV), нијанса RAL 7035. Надворешната површина на ормарот може да биде рамна или ребраста-анти постер. Степен на заштита IP43, IK10, категорија на запалливост FH2-7mm.

Ормарите имаат една врата. На вратата е поставено прозорче за контрола на броилата за ское поединечно, и минијатурна вратичка за контрола на главните осигурувачи. За ормарите монтирани на фундамент, зид, и столб, влез за сите кабли е од долната страна, а за ормари монтирани во зид, влез за кабли има на горната и долната страна. Ормарите се испорачуваат со комплетна опрема за прицврстување.