



МЕРНИ ОРМАРИ

Раде Кончар-ТЕП

■ ОРМАРИ ЗА ПОЛУ-ИНДИРЕКТНИ МЕРЕЊА

Тип	Број за нарачка	Димензии (мм) Ширина-Висина-Длабина w h d	Бр. на кабли		Макс.. Струја (A)	Монтажа
			Влезни 4x150mm ²	Излезни 4x150mm ²		
MO-NM - Z-300 polyester	701951677	529x823x255	1	1	300	на зид
MO-NM - F-600 metal	701180667	740x1250x330	2	2	600	на фундамент
MO-NM - Z-600 metal	701181667	740x1250x330	2	2	600	на зид
MO-NM - St-600 metal	701182667	740x1250x330	2	2	600	на столб
MO-NM - F-1000 metal	701952667	1070x1250x330	3(240)	3(240)	1000	на фундамент
MO-NM - F-1500 metal	701953667	1070x1250x330	4(240)	4(240)	1500	на фундамент

Мерните ормари за полуиндуиректно мерење се користат во ниско напонските мрежи, се поставуваат на отворен простор, на фундамент на зид или на столб. Изработени се спрема стандард EN60439 и останати норми кои се однесуваат на овој тип на ормари. Материјал: полиестер или поцинкуван лим заштитен со електростатско фарбање со епоксидна боја отпорна на надворешни атмосферски влијанија. Со нијанса стандардно RAL7035 а останати нијанси на посебно барање. Степен на заштита за ормарот е IP43, согласно со стандард EN 60529.



■ ОРМАРИ ЗА СУМАРНИ, ПОЛУ-ИНДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ МЕРЕЊА :

Тип	Бр. за нарачка	Димензии (мм) Ширина-Висина-Длабина w h d	Напонски кругови	Струјни кругови	Материјал	Монтажа
MO-NM - Summary	701183667	500x600x230	400V~	5A	метал	на зид
MO-NM - Summary	701184667	530x640x245	400V~	5A	полиестер	на зид
MO-NM - Indirect	701185667	530x640x245	100V~	5A	полиестер	на зид

Мерните ормари за сумарно, полуиндуиректно и индуиректно мерење се користат во ниско напонските мрежи, се поставуваат на отворен и затворен простор, на зид. Изработени се спрема стандард EN60439 и останати норми кои се однесуваат на овој тип на ормари.

Материјал: полиестер или поцинкуван лим заштитен со електростатско фарбање со епоксидна боја отпорна на надворешни атмосферски влијанија. Со нијанса стандардно RAL7035 а останати нијанси на посебно барање. Степен на заштита за ормарот е IP55 за метални ормари и IP44 за полиестерски ормари, согласно со стандард EN 60529. Ормарите се испорачуваат со комплетна опрема за прицврстување.

